

KOMATSU

PW75R

PROTOTYP



Kompaktbagger

Motorleistung

49 kW / 66,6 PS @ 2300 U/min

Betriebsgewicht

7480 - 8030 kg

Transportgewicht: 7405 - 7955 kg

Löffelvolumen

0,06 - 0,16 m³

Manövrierbarkeit

- Hervorragende Manövrierbarkeit auf begrenztem Raum dank einer Gesamtbreite von 2080 mm und geringem Heckschwenkradius
- Serienmäßige 4-Radlenkung für einen vergleichsweise geringen Wenderadius in dieser Maschinenklasse

NEU

- Ausgezeichnetes Fahrverhalten dank einstufigem Hydrostatikgetriebe: kein Gangwechsel beim schnellen Bergauffahren erforderlich

Flexibilität auf der Baustelle

- Einfache Einstellmöglichkeiten inklusive automatischer Achssperre
- Hervorragendes Fahrverhalten auf schlammigem Untergrund dank der Differentialsperre

NEU

- Optimale Steuerung des Ölstroms für das Anbaugerät mit unabhängiger Pumpe für den Fahrtrieb

Umweltfreundlichkeit

- Motor mit Dieselpartikelfilter gemäß Abgasnorm EU Stufe V



Sicherheit

- Rückfahrkamera für optimale Sicht
- Entspricht der neuesten Sicherheitsnorm EN474
- Perfekte Ausleuchtung durch LED-Arbeitsscheinwerfer

Telematiksystem von Komatsu

- Verfügbarkeit einer großen Datenmenge durch den Komtrax-Controller TC830 inklusive spezifischer Kompaktmaschinen- und Mobilbaggerinformationen (Komtrax Stufe 6)

Sonderausrüstung

- Einfaches Anbaugerätemanagement für beide Hydraulikkreisläufe mit Tool Control
- Lehnhoff Powertilt ab Werk
- Anhängerkupplung